

## TASTIERA E SCHEDE

**K16**

Controllo accessi dal design moderno. **Ideale per installazioni esterne**, grazie alla sua resistenza all'acqua (IP66) e agli atti vandalici (IK08). Può agire su due porte e può essere configurato NC o NO, con retroilluminazione, indicazioni LED e segnali acustici.

**SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE**

Tipo di installazione _____	Sovrapposizione
Altezza _____	120 mm
Larghezza _____	80 mm
Profondità _____	25 mm
Frequenza _____	MF-13,56 Mhz
Installazione all'aperto (IP) _____	SI (IP66)
Protezione antivandalo _____	SI (IK08)
Tensione di alimentazione _____	12/24 VDC
Consumo di corrente in standby (mA) _____	≤ 50 mA
Consumo di corrente attiva (mA) _____	≤ 120 mA
Porta di uscita 1 _____	1,5A (contatto umido)
Porta di uscita 2 _____	1,5A (contatto umido)
Configurazione del contatto porta 1 _____	NO/NC
Configurazione del contatto porta 2 _____	NO/NC

**AUTENTICAZIONE**

Il K16 può essere autenticato tramite tastiera a sfioramento, scheda o portachiavi. Incorpora anche l'apertura bluetooth tramite l'APP "SmartDorcas" e ha una capacità fino a 1000 utenti.

**FUNZIONI**

Capacità _____	1000 Utenti
Tastiera touch _____	SI
Scheda _____	SI
Bluetooth _____	SI
Riconoscimento facciale _____	No
Memoria interna _____	No
Led _____	SI
Audio _____	SI
Retroilluminazione _____	SI
Tempo di apertura _____	1"- 99"
Allarme _____	Opzionale
Sensore di stato della porta _____	SI
Wiegand (26 - 58) _____	SI

